

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. RW-CEE-DoP-0833/BR/25/w1

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
RW-CEE-0833
- Zamýšlené použití: **tepelněizolační výrobky pro zařízení budov**
- Výrobce: **ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.**
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice
- Systém/ systémy POSV: **systém 1 a systém 3**
- Harmonizovaná norma: **EN 14 303:2009+A1:2013**
Oznámený subjekt č. **0751 Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München**
- Deklarované vlastnosti uvádí Tabulka 1 a Tabulka 2:

Tabulka 1

Základní charakteristiky		Vlastnosti		Deklarovaná hodnota nebo třída / NPD ¹⁾				Harmonizovaná technická specifikace
Tepelný odpor	Součinitel tepelné vodivosti	Teplota	9 (°C)	10	50	100	150	EN 14303:2009+A1:2013
		Křivka 0	λ _D (W/mK)	0,033	0,037	0,044	0,052	
		Křivka 1	λ _D (W/mK)	0,034	0,039	0,046	0,056	
	Tloušťka	Vnitřní průměr D _i , tloušťka d _D mm T _i ²⁾ Třída tolerance tloušťky: - vnější průměr D ₀ < 150 mm - vnější průměr D ₀ ≥ 150 mm		Tabulka 2 T8 T9				
Reakce na oheň		Eurotredy – Reakce na oheň (RtF): - D ₀ ≤ 300mm a d _D > 20 mm - D ₀ > 300 mm a d _D = 20-120 mm		A2L-s1, d0 A2-s1, d0				
Stálost tepelného odporu při stárnutí/ degradaci		Nejvyšší provozní teplota 250°C		ST(+)+250				
Stálost tepelného odporu při vysoké teplotě		Nejvyšší provozní teplota 250°C		ST(+)+250				
Stálost reakce na oheň při stárnutí/ degradaci		Stálost charakteristik - reakce na oheň (RtF): - D ₀ ≤ 300mm a d _D > 20 mm - D ₀ > 300 mm a d _D = 20-120 mm		A2L-s1, d0 A2-s1, d0				
Stálost reakce na oheň při vysoké teplotě		Stálost charakteristik - reakce na oheň (RtF): - D ₀ ≤ 300mm a d _D > 20 mm - D ₀ > 300 mm a d _D = 20-120 mm		A2L-s1, d0 A2-s1, d0				
Pevnost v tlaku		Pevnosti v tlaku při 10% deformaci CS(10) ^{j2)}		NPD				
Propustnost vody		Nasákavost (≤ 1 kg/m ²)		WS1				
Propustnost vodní páry		Ekvivalentní difuzní tloušťka, MV ⁱ²⁾		MV2				
Uvolňování korozivních látek		Stopové množství ve vodě rozpustných iontů (ppm) Hodnota pH ⁱ²⁾		CL10 NPD				
Index zvukové pohltivosti		Zvuková pohltivost (AW ⁱ²⁾):		NPD				
Uvolňování nebezpečných látek		Uvolňování nebezpečných látek		NPD				
Hoření postupujícím žhnutím		Hoření postupujícím žhnutím		NPD				

¹⁾ Žádná vlastnost není stanovena ²⁾ "i" indikuje příslušnou třídu nebo deklarovanou hodnotu;

Tabulka 2

D _i */d ₀ **	Křivka λ	D _i */d ₀ **	Křivka λ	D _i */d ₀ **	Křivka λ	D _i */d ₀ **	Křivka λ	D _i */d ₀ **	Křivka λ
28/70	1	76/20	0	114/30	0	169/30	0	245/40	1
42/25	0	76/30	0	114/40	0	169/40	0	245/50	1
48/25	0	76/40	0	114/50	0	169/50	0	245/60	1
54/25	0	76/50	0	114/60	0	169/60	1	273/30	1
35/50	0	76/60	0	114/70	0	169/70	1	273/40	1
35/70	1	76/70	0	114/80	1	169/80	1	273/50	1
42/80	1	76/80	0	114/100	1	169/100	1	273/60	1
42/100	1	89/20	0	114/120	1	169/120	1	273/70	1
48/100	1	89/30	0	133/30	0	178/60	1	273/80	1
54/25	0	89/40	0	133/40	0	191/30	1	273/100	1
54/60	1	89/50	0	133/50	0	194/30	1	273/120	1
54/100	1	89/60	0	133/60	0	194/50	1	301/30	1
54/120	1	89/70	0	133/70	1	194/60	1	305/40	1
57/20	1	89/80	0	133/80	1	194/80	1	305/50	1
57/30	1	89/100	1	133/100	1	194/100	1	305/70	1
57/40	1	102/20	0	133/120	1	205/30	1	324/40	1
57/50	1	102/30	0	140/30	0	219/30	1	324/50	1
57/60	1	102/40	0	140/40	0	219/40	1	324/60	1
60/50	0	102/50	0	140/50	0	219/50	1	324/70	1
60/60	0	102/60	0	140/60	0	219/60	1	324/80	1
60/80	1	102/70	1	140/70	1	219/70	1	324/120	1
64/20	0	102/80	0	140/80	1	219/80	1	356/40	1
64/30	0	102/100	1	140/100	1	219/100	1	368/40	1
64/40	0	108/30	0	140/120	1	219/120	1	406/40	1
64/50	0	108/40	0	159/30	0				
64/60	0	108/50	0	159/40	0				
64/70	0	108/60	0	159/50	0				
70/20	0	108/70	0	159/60	1				
70/30	0	108/80	0	159/70	1				
70/40	0	108/100	1	159/80	1				
70/50	0	108/120	1	159/100	1				
70/60	0			159/120	1				
70/70	1								

*) D_i vnitřní průměr; **) d₀ tloušťka

Toto prohlášení o vlastnostech je k dispozici na dop.rockwool.com

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Halina Ozon

Cigacice 2025-09-29

