

Teljesítménynyilatkozat száma RW-CEE-DoP-0833/BR/25/w1

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
RW-CEE-0833
2. A termék rendeltetése: **Épületek hőszigetelő anyaga (ThiB).**
3. Gyártó: **ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.**
ul.Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice
4. Megfelelőség tanúsítási rendszer: **1. rendszer és 3. rendszer**
5. Harmonizált termékszabvány: **EN 14303:2009+A1:2013**
Bejelentett szervezet száma: **0751**
6. Deklarált teljesítmény: Ld. az 1. sz. és 2. sz. táblázatban:

1. Táblázat

Lényeges jellemzők		Teljesítmény		Közölt érték/ NPD ¹⁾				Harmonizált termék-szabvány
Hővezetési ellenállás	Hővezetési tényező	Hőmérséklet	θ (°C)	10	50	100	150	EN 14303:2009+A1:2013
		0 görbe	λ _D (W/mK)	0,033	0,037	0,044	0,052	
		1 görbe	λ _D (W/mK)	0,034	0,039	0,046	0,056	
	Vastagság	Belső átmérő D _i , vastagság d _D Ti vastagsági tűrési osztály: - külső átmérő D ₀ < 150 mm - külső átmérő D ₀ ≥ 150 mm		2. Táblázat T8 T9				
Tűzveszélyesség		Euró osztályok - tűzveszélyesség (RtF): - D ₀ ≤ 300mm i d _D >20mm - D ₀ > 300mm i d _D = 20-120mm		A2 _L -s1, d0 A2-s1, d0				
A hővezetési ellenállási jellemzők állandósága öregedéssel / lebomlással szemben		Maximális üzemi hőmérséklet 250°C		ST(+250				
A hővezetési ellenállási jellemzők állandósága magas hőmérséklettel szemben		Maximális üzemi hőmérséklet 250°C		ST(+250				
Tűzveszélyességi jellemzők állandósága öregedéssel / lebomlással szemben		Állandósági karakterisztikák - Tűzveszélyesség (RtF): - D ₀ ≤ 300mm i d _D >20mm - D ₀ > 300mm i d _D = 20-120mm		A2 _L -s1, d0 A2-s1, d0				
Tűzveszélyességi jellemzők állandósága magas hőmérséklettel szemben		Állandósági karakterisztikák - Tűzveszélyesség (RtF): - D ₀ ≤ 300mm i d _D >20mm - D ₀ > 300mm i d _D = 20-120mm		A2 _L -s1, d0 A2-s1, d0				
Nyomószilárdság		Nyomófeszültség 10% -os deformációnál (10) ⁱ²⁾		NPD				
Vízfelvevő képesség		Rövid idejű vízfelvétel (≤ 1 kg/m ²)		WS1				
Páraáteresztő képesség		Páradiffúziós ellenállás egyenértékű levegő réteg vastagság, MV ⁱ²⁾		MV2				
Korrozív anyagok kibocsátása		Vízoldható klorid-ionok nyomelemnyi mennyisége ≤ 10ppm pHi ²⁾ -érték		CL10 NPD				
Hangelnyelő képesség		Hangelnyelés (AW ⁱ²⁾)		NPD				
Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe		Veszélyes anyagok kibocsátása		NPD				
Parázsló égés		Parázsló égés		NPD				

¹⁾ NPD – nincs közölt teljesítmény; ²⁾ "i" a vonatkozó osztályt vagy szintet, vagy a közölt értéket jelzi;

2. Táblázat

D_i^*/d_0^{**}	λ görbe	D_i^*/d_0^{**}	λ görbe	D_i^*/d_0^{**}	λ görbe	D_i^*/d_0^{**}	λ görbe	D_i^*/d_0^{**}	λ görbe
28/70	1	76/20	0	114/30	0	169/30	0	245/40	1
42/25	0	76/30	0	114/40	0	169/40	0	245/50	1
48/25	0	76/40	0	114/50	0	169/50	0	245/60	1
54/25	0	76/50	0	114/60	0	169/60	1	273/30	1
35/50	0	76/60	0	114/70	0	169/70	1	273/40	1
35/70	1	76/70	0	114/80	1	169/80	1	273/50	1
42/80	1	76/80	0	114/100	1	169/100	1	273/60	1
42/100	1	89/20	0	114/120	1	169/120	1	273/70	1
48/100	1	89/30	0	133/30	0	178/60	1	273/80	1
54/25	0	89/40	0	133/40	0	191/30	1	273/100	1
54/60	1	89/50	0	133/50	0	194/30	1	273/120	1
54/100	1	89/60	0	133/60	0	194/50	1	301/30	1
54/120	1	89/70	0	133/70	1	194/60	1	305/40	1
57/20	1	89/80	0	133/80	1	194/80	1	305/50	1
57/30	1	89/100	1	133/100	1	194/100	1	305/70	1
57/40	1	102/20	0	133/120	1	205/30	1	324/40	1
57/50	1	102/30	0	140/30	0	219/30	1	324/50	1
57/60	1	102/40	0	140/40	0	219/40	1	324/60	1
60/50	0	102/50	0	140/50	0	219/50	1	324/70	1
60/60	0	102/60	0	140/60	0	219/60	1	324/80	1
60/80	1	102/70	1	140/70	1	219/70	1	324/120	1
64/20	0	102/80	0	140/80	1	219/80	1	356/40	1
64/30	0	102/100	1	140/100	1	219/100	1	368/40	1
64/40	0	108/30	0	140/120	1	219/120	1	406/40	1
64/50	0	108/40	0	159/30	0				
64/60	0	108/50	0	159/40	0				
64/70	0	108/60	0	159/50	0				
70/20	0	108/70	0	159/60	1				
70/30	0	108/80	0	159/70	1				
70/40	0	108/100	1	159/80	1				
70/50	0	108/120	1	159/100	1				
70/60	0			159/120	1				
70/70	1								

*) D_i – belső átmérő; **) d_0 vastagság


Ez a teljesítménynyilatkozat a dop.rockwool.com oldalon érhető el.

A fent beazonosított termék teljesítménye mindenben megegyezik a jelen dokumentum által bejelentett teljesítményekkel. A 305/2011/EU sz. rendelet alapján kiállított jelen teljesítmény nyilatkozatot a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelősségére adták ki.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Halina Ozon

Cigacice 2025 -09-29



ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Polska

T (48) 68 385 02 50 E rockwool@rockwool.pl